

Таблица выбора масел SENTRON

Производитель	Тип двигателя	Модель двигателя	Требования производителя к содержанию золы	Рекомендации
Ajax (Cooper Energy Service)	2-хтактный	Все – предпочтительнее без золы	<0,1%	Sentron 541C
Caterpillar	4-хтактный	Серия G3000 и т.д.	0,4% мин 0,6% макс	Sentron 445, MG-440, 470, LD5000, 590, LD Synthetic Blend
C.E.S. Superior (Cooper Energy Service)	4-хтактный	Все кроме 1700 и 2400	0,5 до 1,0%	Sentron 840, CG-40, 470, LD5000, 590
	4-хтактный	1700 и 2400	0,4% до 0,6%	Sentron 445, MG-440, 470, LD5000, 590, LD Synthetic Blend
Clark Brothers (Dresser Ind.)	2-хтактный	Все	Без содержания золы (допустим низкий уровень золы)	Sentron 541C Sentron 445
	2-хтактный	Все – предпочтительнее без золы	<0,1%	Sentron 541C
Cooper Bessemer (Cooper Energy Service)	2-хтактный	Все – предпочтительнее без золы	<0,1%	Sentron 541C
	4-хтактный	Все	Низкий уровень золы	Sentron 445
Cummins	4-хтактный	L10G, QSK19G, K19G	<0,5%	Sentron MG440
	4-хтактный	B,C,G5-9,G8-3	CES20074 одобрен	Sentron Fleet 10W-40
MWM	4-хтактный	Группа D	0,5% макс	LD 5000, 445
	4-хтактный	Группа F	0,5% до 1,0%	Sentron 840, LD 5000, LD 5000 15W-40
Guascor	4-хтактный	Все	0,9% макс.	Sentron 445, 840, MG 440, 470, 590, LD5000, LD Synthetic Blend
Iveco	4-хтактный	Все	0,45% макс.	Sentron 445, MG-440
Ingersoll-Rand (Dresser Ind.)	4-хтактный	Категория I	По результатам полевых испытаний	Sentron 541C, Sentron 445, MG-440
	4-хтактный	Категория II - III	По результатам полевых испытаний	Sentron 445, MG-440
Jenbacher	4-хтактный	Leanox	0,6% - 1,0% макс.	Sentron CG-40
	4-хтактный	Lambda I и все Leanox	0,5%	Sentron 445, 470, LD5000
M.E.P., Fairbanks Morse	2-хтактный	Все	0,2% до 0,5%	Sentron 445, MG-440
	4-хтактный			
MAN	4-хтактный	Все	0,4 до 0,7%	Sentron 445, MG-440, 470, LD5000, 590, LD Synthetic Blend
Perkins	4-хтактный	Все	0,5% мин. – 1,0% макс.	Sentron 840, 470, LD5000, 590
RRMEB	4-хтактный	Все	0,5% макс.	Sentron 445, LD5000
Wärtsilä	4-хтактный	150 SG, 175 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG, 320 DF, 50DF	0,3% мин. – 0,6% макс.	Sentron 445, MG-440, 470, LD5000, 590, LD Synthetic Blend
Waukesha Engine Div.	4-хтактный	VSG F11, G, GSI, GSID	0,35% - 1,0%	Главн. - Sentron 445, CG-40, LD5000, LD

Производитель	Тип двигателя	Модель двигателя	Требования производителя к содержанию золы	Рекомендации
(Dresser Ind.)				Synthetic Blend, 590, MG-440, 470 Дополн.– Sentron 840
	4-хтактный	F817, F1197	0,35% - 1,0%	Главн. - Sentron 445, CG-40, LD5000, 590, MG-440, 470, LD Synthetic Blend Дополн.– Sentron 840
	4-хтактный	Clinton G2476, L3711, L3711, F1850, H884	Предпочтительнее без золы	Sentron 541C
	4-хтактный	VHP F2895, F3521, L5108, L5790, L7042, P9390 G, GSI, GL	0,35% - 1,0% ¹	Главн.– Sentron 445, CG-40, LD5000, 590, MG-440, 470, LD Synthetic Blend Дополн.– Sentron 840
	4-хтактный	VGF, F-18, H-24, L-36, P-48, GSI, GSID	0,35% - 0,5% ¹	Sentron 445, MG440
	4-хтактный	VGF, F-18, H-24 L-36, P-48, G, GL, GLD	0,45% - 0,75% ¹	Sentron 445, MG-440, 470, LD5000, LD Synthetic Blend, 590
	4-хтактный	AT 25/27 8L GL AT 25/27 12L GL AT 25/27 16V GL	0,35% - 1,0% ¹	Главн.– Sentron 445, CG-40, LD5000, 590, MG-440, 470, LD Synthetic Blend Дополн. – Sentron 840
	4-хтактных	VHP F3524, L5794, L7044 GSI, L5774	0,45% - 0,75% ¹	Главн.– Sentron 445, MG-440, 470, LD5000, 590, LD Synthetic Blend Дополн. – Sentron 840
	4-хтактных	APG 16V150LTD, 12V220GL, 18V220GL	0,45% - 0,5%	Sentron 445, MG-440

¹Рекомендуется 0,1% цинка макс.

*Данная таблица содержит только общие рекомендации по выбору масла. У каждого газового двигателя могут быть свои особые эксплуатационные характеристики, поэтому мы рекомендуем перед выбором масла для газовых двигателей проконсультироваться с техническим специалистом.