



Chevron Delo® Synthetic Grease SF

Преимущества продукта

Chevron Delo Synthetic Grease SF – это высококачественный смазочный материал, создающий дополнительную выгоду клиенту за счёт следующих качеств:

- **Устойчивость при высоких температурах** – до 180°C.
- **Отличные смазывающие свойства при низких температурах** – до –45°C.
- **Превосходные противоизносные и снижающие трение свойства**
- **Защита от ржавления**
- **Увеличенные интервалы замены смазки**

Свойства

Chevron Delo Synthetic Grease SF – это высокоэффективная смазка, специально разработанная для колес трейлеров, даже при работе при экстремально высоких и низких температурах, а также если требуется масло с увеличенным интервалом его замены.

Данная смазка содержит в своем составе синтетическое базовое масло на основе полиальфаолефина, полимочевинный загуститель, ингибиторы ржавления и окисления, противозадирный присадки, а также специальный пакет присадок, снижающих трение. Цвет смазки – золотистый, консистенция – однородная, полужидкая.

Chevron Delo Synthetic Grease SF специально разработан для применения при экстремально высоких и низких температурах. При помощи содержащегося в составе данной смазки полимочевинного загустителя температура каплеобразования увеличена до 250°C, что позволяет смазке сохранять свои высокоэффективные свойства при температуре до 190°C. Кроме того, высокий индекс вязкости синтетических базовых масел на основе полиальфаолефина сохраняет смазывающие свойства смазки при низких температурах, поэтому смазка Chevron Delo Synthetic Grease SF может использоваться при температуре до –45°C.

Применение продукта

Смазка для трейлеров - Chevron Delo Synthetic Grease SF рекомендована к использованию для смазки осей трейлеров. Она легко и равномерно наносится даже при температуре до –46°C и сохраняет свои эффективные смазывающие свойства при температуре до 191°C. В связи с этим, по сравнению со смазками на основе минеральных базовых масел, смазка Chevron Delo Synthetic Grease SF обладает целым рядом преимуществ:

- Эффективна в использовании даже при низких рабочих температурах (а следовательно и снижает начальный крутящий момент).
- Устойчива к окислению при высоких температурах.
- Меньшая вероятность течи по сравнению со стандартным трансмиссионным маслом SAE 80W-90.
- Превосходные противоизносные свойства и снижение трения во всем диапазоне рабочих температур.

Промышленная смазка - Chevron Delo Synthetic Grease SF – универсальная смазка, которая может применяться в течение всего года даже в экстремальных условиях. Вместе с тем, что данная смазка обладает широким диапазоном рабочих температур, оно также обеспечивает надежную защиту вашего оборудования благодаря целому пакету эффективных присадок, в том числе органо-моли, которые защищают от ржавления, окисления, износа деталей, а также значительно увеличивают интервал замены смазки даже при работе в условиях высокого давления и температур. Эксплуатационные испытания показали, что Chevron Delo Synthetic Grease SF особенно эффективна для смазки подшипников промышленного оборудования.